

Diesel Stromgenerator Lampo mit Unterwasserpumpe + Druckerhöhungspumpe

- * FPT Diesel Motor Mod. N45 SM1A (60 kVA)
 - 4 Zyl. TURBO - Stage II
 - 60 kVA / 48 kW @ 1500 Upm
 - Verschiebung 4500 cc
- * MECC ALTE Brushless Alternator Mod. ECP
 - 62,5 kVA / 48 kW @ 1500 Upm
 - Elektronische Regulation
 - Isolation Klasse H
- * Lt. 1000 Rahmentank mit:
 - Stahl, geschweißt und gebogen
 - sandgestrahlt und lackiert mit Epoxy Pulver RAL 6000
- * Schalldämmung CE Kit
 - Stahl, geschweißt, gebogen, verzinkt
 - Lackiert mit RAL 7035
 - Isolation Klasse 1
- * Control Panel auf der Maschine mit:
 - ELCOS CEM 120 12V
 - Voltmeter - Amperemeter - Frequenzmesser - Drehzahlmesser - Stundenzähler
 - digital Manometer für Wasserdruck in der Leitung
 - Stoppen und Starten Knopf
 - Potenziometer für E-Pumpe
 - GSM module für ELCOS
- * DANFOSS Frequenurrichter 37 kW
- * CEE Steckdose 125A



PUMPENSYSTEM komplett mit:

- * ROVATTI vertikale Pumpe Mod. ME40KVX80-70/4A
 - E-Motor 40 PS 30 kW
 - * ROVATTI Unterwasserpumpe Mod. 6E-60/4G-610
 - E-Motor 7,5 kW
 - * Kran mit 30 Mt nutzbarer Kabel
 - * PLUTO Einfüllungssystem
 - * Notbeleuchtung
-
- * Rohrhalterung Set LAMPO ø80x5 EU
 - * Rohr, verzinkt ø80 mt3
 - * Lampo Schlauch mit Kupplungen Ø 80 RM x 89 PM 3 mt. komplett mit:
 - Schlauch AQUAFLAT/20 ø80x91
 - V-Teil Schnellkupplung mit Schlauchhalterung
 - Perrot V-Teil mit Schlauchkupplung ø89x80 und fil. ø¼"F
 - Schelle ø86x91
 - * Kit Anhänger zur Überführung mit:
 - Achse Q. 50x1470 5Loch
 - Räder 10/75-15 5 Loch
 - Deichsel mit Rad
 - Nr. 2 Stützfüße



Dieser Motor, erfüllt nicht die Europäische Verordnung n. 2016/1628 über die Emission von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen.

Dieses Angebot gilt nur für eine stationäre Nutzung der Einheit (nicht mobil), dauerhaft auf einer Plattform befestigt am Boden (z.B. Betonplattform).

MASCHINE IM TESTRAUM DES HERSTELLERS GETESTET!

Stage-V Motoren für den mobilen Transport auf Anfrage verfügbar.